



Popis výrobku

PROMASPRAY® F250 je průmyslově vyrobená jedno-složková suchá omítková směs s malou hmotností pro použití v interiéru. Materiál PROMASPRAY® F250 se skládá ze struskové vlny, hydraulických a anorganických pojiv. Má formu lehkých vloček.

Oblasti použití

Požárně ochranný nástřík na betonové a ocelové konstrukce.

Popis	Způsob dodání	Balení
PROMASPRAY® F250	papírový pytel s PVC vložkou	20 kg
PROMASPRAY® F250 (min. odběr 4 palety, tj. 120 ks)	papírový pytel s PVC vložkou	20 kg

Promat® FIXO-B a Promat® FIXO-M



Popis výrobků a oblasti použití

Promat® FIXO-B je fixační podkladní mezivrstva pod protipožární nástřík PROMASPRAY® F250 stříkaná na beton, sádro a cihly.

Promat® FIXO-B je podkladní mezivrstva pod nástřík PROMASPRAY® T stříkaná na beton.

Promat® FIXO-M je fixační podkladní mezivrstva pod pro protipožární nástřík PROMASPRAY® F250 stříkaná na ocel.

Promat® FIXO-M je podkladní mezivrstva pod nástřík PROMASPRAY® T stříkaná na ocel.

Popis	Způsob dodání	Balení
Promat® FIXO-B	umělohmotná nádoba	25 kg
Promat® FIXO-M	umělohmotná nádoba	25 kg

Stanovení cen

Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.

Obaly

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tří kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.

Platba

Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 52.