



### Popis výrobku

PROMASPRAY® T je průmyslově vyráběná suchá omítková směs složená z bio rozpustných minerálních vláken a cementového pojiva a je určena pro nástřik stavebních konstrukcí v interiéru budov nebo v místech, kde je nástřik chráněn před přímým působením klimatických podmínek.

Podkladní mezivrstvu pro ocelový podklad Promat® FIXO-M nebo podkladní mezivrstvu pro betonový podklad Promat® FIXO-B (viz. kapitola 2).

### Oblasti použití

PROMASPRAY® T se používá primárně jako tepelná izolace stavebních konstrukcí, ale také pro zlepšení akustických a požárně ochranných vlastností.

PROMASPRAY® T je určen pro aplikaci na betonové a ocelobetonové konstrukce.

Popis	Způsob dodání	Balení
PROMASPRAY® T	papírový pytel s PVC vložkou	20 kg
PROMASPRAY® T (min. odběr 4 palety, tj 120 ks)	papírový pytel s PVC vložkou	20 kg

### Nezapomeňte objednat

Fixační podkladní mezivrstvu stříkanou na beton, sádku nebo cihly - Promat® FIXO-B (str. 17) nebo fixační podkladní mezivrstvu stříkanou na ocel - Promat® FIXO-M (str. 17).

### Stanovení ceny

Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce

popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.

### Obaly

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.

### Platba

Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 52.