



Popis výrobku

Pružné tvarované části ze zpěňující těsnicí hmoty, vytvářející v případě požáru tepelně izolační pěnu, zabraňují rozšíření ohně do ostatních požárních úseků.

Oblasti použití

Stavební tvarovky PROMASTOP®-B se používají k těsnění prostupů instalací (kabelů a potrubí) a k těsnění spár.

Popis

Stavební tvarovka PROMASTOP®-B

Způsob dodání

120 × 60 × 200 mm



Popis výrobku

Pružné tvarované části ze zpěňující těsnicí hmoty, vytvářející v případě požáru tepelně izolační pěnu, zabraňují rozšíření ohně do ostatních požárních úseků.

Oblasti použití

Těsnící zátky PROMASTOP®-P se používají k těsnění prostupů kabelů a potrubí.

Popis	Balení
PROMASTOP®-P 65 mm	42
PROMASTOP®-P 80 mm	30
PROMASTOP®-P 110 mm	20
PROMASTOP®-P 125 mm	14
PROMASTOP®-P 140 mm	9
PROMASTOP®-P 170 mm	8
PROMASTOP®-P 210 mm	6
PROMASTOP®-P 260 mm	2

Stanovení ceny

Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.

Obaly

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.

Platba

Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 52.