



Popis výrobku

Tmel Promat® je speciálně vyvinutá bílá suchá směs, která po rozmíchání s vodou vytváří plasticky tvárnou hmotu, a ta po zatvrdnutí drží na stěnových a stropních plochách.

Oblasti použití

Vyplňování a zahlazování spár desek PROMATECT® a řezných hran, zatmelování připevňovacích prvků, celoplošné zatmelování ploch sestavených z desek PROMATECT®. Vyplňování a zahlazování trhlin ve stěnách, stopech a obkladech z jiných stavebních materiálů.

Tmel Promat® se používá jen ve vnitřních prostorách.

Popis	Způsob dodání	Balení
Tmel Promat®	suchý prášek v papírových pytlích s PVC vložkou	20 a 25 kg



Popis výrobku

Tmel PROMATMEL® je speciálně vyvinutá bílá spárovací hmota připravená k okamžitému použití, která po zatvrdnutí drží na stěnových a stropních plochách.

Oblasti použití

Vyplňování a zahlazování spár desek PROMATECT® a řezných hran, zatmelování připevňovacích prvků, celoplošné zatmelování ploch sestavených z desek PROMATECT®. Vyplňování a zahlazování trhlin ve stěnách, stopech a obkladech z jiných stavebních materiálů.

Tmel PROMATMEL® se používá jen ve vnitřních prostorách.

Popis	Způsob dodání	Balení
Tmel PROMATMEL®	spárovací hmota v umělohmotných nádobách	10 kg
Tmel PROMATMEL®	spárovací hmota v umělohmotných nádobách	20 kg

Stanovení ceny

Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.

Obaly

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.

Platba

Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 52.