



### Popis výrobku

PROMASEAL®-PL je těsnící hmota na grafitové bázi. Působením tepla materiál zpěňuje a tím zamezuje šíření ohně a kouře spárami a dutinami. PROMASEAL®-PL dobře snáší vlhkost a je odolný proti stárnutí.

### Oblasti použití

PROMASEAL®-PL se používá k zamezení rozšíření ohně a kouře mezi prefabrikovanými prvky požární odolných stavebních dílců a speciálních stavebních dílců. Sem patří zejména požární dveře a vrata, stropy, příčky jakož i průchody pro vedení ventilace, kabelů a potrubí.

Popis	Provedení	Rozměry	Hmotnost	Tloušťka
PROMASEAL®-PL 1,8 standard	s jednostranným zesílením vláken	1075 x 900 mm	cca 1,8 kg/m <sup>2</sup>	1,8 mm
PROMASEAL®-PL 1,8 SK	jednostranně se samolepící fólií	1075 x 900 mm	cca 2,1 kg/m <sup>2</sup>	1,9 mm
PROMASEAL®-PL 1,8 SK PVC	s jednostranným kašírováním z umělé hmoty (barvy červená, bílá nebo černá) a se samolepící fólií	1075 x 900 mm	cca 2,7 kg/m <sup>2</sup>	2,2 mm
PROMASEAL®-PL 2,5 standard	s jednostranným zesílením vláken	1075 x 900 mm	cca 2,5 kg/m <sup>2</sup>	2,5 mm
PROMASEAL®-PL 2,5 SK	jednostranně se samolepící fólií	1075 x 900 mm	cca 2,8 kg/m <sup>2</sup>	2,6 mm
PROMASEAL®-PL 2,5 SK PVC	s jednostranným kašírováním z umělé hmoty (barvy červená, bílá nebo černá) a se samolepící fólií	1075 x 900 mm	cca 3,4 kg/m <sup>2</sup>	2,9 mm

### Způsob dodání

Desky standardní velikosti 1075 x 900 mm.

### Stanovení ceny

V cenách za standardní formáty není zahrnuto případné zabalení v centrálním skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.

### Přířezy

Na vyžádání.

### Obaly

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.

### Platba

Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 52.