



Popis výrobku

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-FC3 uzavírá otvory pro průchod hořlavých potrubí stěnami a stropy a tím zamezuje rozšíření ohně a kouře do ostatních požárních úseků, do ostatních pater, schodišť, chráněných únikových cest atd..

Oblasti použití

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP-FC3 se používá pro utěsnění prostupů hořlavých potrubí (PVC, PP, PE, ABS) do vnějšího průměru až 160 mm s požární odolností až EI 120-U/U.

Podrobné informace jsou uvedeny v katalogovém listu Promat č. 501.35.

Popis	Vnější průměr trubky
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-FC3	32 mm
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-FC3	40 mm
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-FC3	50 mm
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-FC3	63 mm
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-FC3	75 mm
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-FC3	90 mm
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-FC3	110 mm
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-FC3	125 mm
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-FC3	160 mm

Stanovení ceny

Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.

Obaly

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.

Platba

Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 52.