



### Popis výrobku

Desky z minerální vlny PROMAPYR®-T150, alternativně opatřené protipožární stěrkou PROMASTOP®-I, tloušťky 1 mm, z jedné nebo obou stran.

### Třída reakce na oheň

A1 dle ČSN EN 13 501-1.

### Oblasti použití

Desky možno dodávat zformátované dle požadavků přímo z výroby pro zhotovování přepážek, trubních ucpávek a těsnění stavebních spár.

### Bod tání

1000 °C.

Tloušťka desky	Standardní formáty	Popis	Hmotnost
50 mm	600 x 1000 mm	deska z minerální vlny PROMAPYR®-T150 bez stěrky	cca 150 kg/m <sup>3</sup>
50 mm	600 x 1000 mm	deska z minerální vlny PROMAPYR®-T150 opatřená jednostranně stěrkou PROMASTOP®-I	cca 150 kg/m <sup>3</sup>
50 mm	600 x 1000 mm	deska z minerální vlny PROMAPYR®-T150 opatřená oboustranně stěrkou PROMASTOP®-I	cca 150 kg/m <sup>3</sup>

Zvláštní formáty a přířezy na vyžádání.

### Stanovení ceny

Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.

### Obaly

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.

### Platba

Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 52.