



Popis výrobku

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-U je požárně ochranný manžetový pás s intumescentním materiálem, který lze zkrátit na potřebnou délku podle vnějšího průměru trubky. Hodnota požární odolnosti EI 60 až EI 90 dle ČSN EN 1366-3.

Oblasti použití

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-U se používá pro utěsnění prostupů hořlavých potrubí (např. odpadních, s pitnou vodou, vedení potrubní pošty), o průměru do 160 mm, požárně dělicími stěnami (masivními i lehkými) a stropy.

Popis	Způsob dodání
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-U návin 2,25 bm/krabice (včetně 16 ks krátkých úchytů)	papírová krabice
Úchyt krátký	jednotlivě bez obalu
Úchyt dlouhý	jednotlivě bez obalu

Popis	Vnější průměr trubky
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-U	32 mm
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-U	48 mm
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-U	50 mm
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-U	63 mm
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-U	70 mm
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-U	75 mm
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-U	90 mm
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-U	110 mm
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-U	125 mm
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-U	135 mm
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-U	160 mm

Stanovení ceny

Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.

Obaly

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.

Platba

Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 52.